



Vindu-system- persienne

Perfekt varmeisolasjon

Der SonnenLichtManager

Vindu-system-persienne kan integreres diskret eller som synlig element i fasaden. Ettersom anleggene føyer seg sømløst inn i varmeisolerende forbindelsessystemer (VIFS), oppfyller disse persiennene uten problemer de stadig stigende kravene til varmeisolering. I tillegg til klassiske føringsprofiler er også vindu-system-persiener med filigran snorføring eller en kombinasjon av snor og skinner mulig.

Kjennetegn

Maks. bredde*	4.000 mm
Maks. høyde*	4.000 mm
Maks. flate*	16 m ²
Lameller	Kantede lameller 80 S mm, flatlameller 80 mm Blendingslameller 80 Z, 73/90/93 mm
Drev	Motor
Bruksområder	Nybygg, renovering

*Avhengig av type og utstyr

Fordeler for deg

- Skjult eller synlig integrering i fasaden
- Ingen ekstra kassefester nødvendig – man unngår varmebroer
- Føringsprofiler på frontsiden kan innfelles fullstendig

Glimrende ekstrautstyr

- SenSigna: lydalarm for tidlig varsling
- ProVisio: Forbedret innsynsskjerming og optimert utsyn
- Innebygget fallsikring VisioNeo
- Hjørneledd for hele glasshjørner: Uhindret utsikt
- STM: Rask terrassemotor
- slowturn: Presis lamellposisjonering
- Innebygget insektbeskyttelse

WAREMA International GmbH • Dillberg 14 • 97828 Markttheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

